

## Limfärg

### Materialbeskrivning och användningsområde:

Limfärg är en traditionell enkel och väl beprövad inomhusfärg för väggar och tak. Den kan användas på de flesta underlag, som papp, trä och puts. Största användningsområde är vid renovering av kulturhus och tidigare limfärgsmålade ytor. Limfärg användes även vid dekorationsmåleri, till stänk och schablonmålning.

### Målningsanvisning:

Limfärg består av en limfärgssats om 10 kg krita och cellulosalim. Hårda, blanka *och* starkt sugande underlag grundas (patenteras) med en mager oljefärg. Engwall o. Claesson Linoljafärg Grund eller Slipgrund V. Limfärg är en färskvara och skall användas samma dag den tillreds.

### Tillredning:

Häll 5 liter kallt vatten i burken med krita dagen innan den skall användas. Rör om väl dagen efter. Blanda den lilla burken med cellulosa lim med 4 L vatten under omrörning. Låt stå några timmar därefter tillsätt limmet till burken med krita och rör om noga, använd gärna bormaskin med visp. Limfärg kan pigmenteras med torra färgpigment. Rör ut pigmentet i vatten innan du bryter färgen.

### TEKNISKA DATA:

<b>Bindemedel:</b>	Cellulosa
<b>Kulör:</b>	Vit
<b>Pigment:</b>	Krita
<b>Innehåll:</b>	Kaliumsilikat 25 – 40 %
<b>Densitet:</b>	1,5 kg/liter
<b>Glans:</b>	< 25
<b>PH:</b>	10
<b>Torktid:</b>	2 – 4 timmar
<b>Materialåtgång:</b>	2 – 5 m <sup>2</sup> /liter
<b>Rengöring:</b>	Vatten
<b>Förpackning:</b>	20 liter



**Produktens VOC gränsvärde (Kat A/A):** 30g/l (2010)-  
**Produktens VOC:** < 0 g/l.