

Lasol Utomhusgrund

Materialbeskrivning och användningsområde

Lasol Utomhusgrund är en vattenburen grundfärg med hög torrhalt för behandling av utvändigt träpanel. Den är uppbyggd på fet alkydemulsion och kallpressad linolja som bindemedel (förnyelsebara råvaror), vilket ger en god penetration och ett effektivt skydd mot fuktupptagning. Lasol Utomhusgrund innehåller fungicider som skyddar mot påväxt av svartmögel och alger.

Lasol Utomhusgrund används för grundning av nytt virke samt på ytor vid ommålning där färgen skrapats bort helt och nytt virke kommit fram. Färdigmålning med slutmålningsfärgen Lasol Fasadmatt bör ske så snart som möjligt – dock senast inom 6 månader.

TEKNISKA DATA

Bindemedel:	Alkydemulsion och kallpressad linolja
Kulörer:	Standardkulörer vit, grå, gul, röd och svart Specialkulörer enligt NCS-färgkartan
Pigment:	Ljusäta oxidpigment
Viskositet:	Ca 1.400 cP Brookfield
Densitet:	1,2 kg/liter
Torrhalt /vikt:	Ca 50%
Lösningsmedel:	Vatten
Glans:	Matt



APPLICERINGSDATA

Materialåtgång:	Sågat virke 5-7 m ² /liter. Hyvlat virke 7-9 m ² /liter
Torktid:	Dammtorr efter ca 3 timmar och genomtorr/övermålningsbar efter ca 24 timmar vid +20°C och normal luftfuktighet. Torkning sker genom vattenavgång och oxidation.
Applicering:	Pensel
Förtunning/ rengöringsmedel:	Vatten
Förpackning:	1, 5 eller 10 liter plasthink

Målningsanvisningar

Lasol Utomhusgrund appliceras lämpligen med pensel. Träet skall vara rent och torrt. Fuktkvoten får vara max. 16 %. Måla ej vid lägre temperatur än +10°C. Undvik målning på kraftigt solvärmda ytor. Borsta bort lös smuts och eventuellt grånad ytved.

Ändträ, skarvar och spikskallar mättas med **Lasol Grundolja V**. Lasol Grundolja V är en vattenburen färglös alkydemulsion med god penetration.

Slutmålning görs 2 gånger med Lasol Fasadmatt, vilket bör ske så snart som möjligt dock senast inom 6 månader efter grundmålning med Lasol Utomhusgrund. Lasol Fasadmatt är en vattenburen matt alkydtäckfärg för färdigmålning av utvändig träpanel. Mer information om Lasol Fasadmatt finns på www.lasol.se eller i produktens produktdatablad. Lasol Fasadmatt är täckfärg anpassad för målning med pensel.

Vid osäkerhet rådgör med din återförsäljare eller kontakta Engwall o. Claessons kundtjänst.

Säkerhetsdatablad finns på vår hemsida www.lasol.se