



Underhåll och skötsel av fönster målad med Utvändig Linoljefärg

Allmänna råd:

All färg utomhus utsätts för sol, regn och snö vilket skapar grogrund för påväxt och på sikt nedbrytning av linoljan i färgen, s.k. kritning. Löpande underhåll av målade ytor gör att färgen håller längre och att det framtida underhållet därmed blir enklare. En allmän rekommendation är att se över de målade ytorna minst vart annat år och vid behov tvätta av ytor som är nedsmutsade eller som har fått eventuell påväxt.

Rengöring:

Tvätta gärna båge och karm när du tvättar fönstret. Börja då nerifrån och tvätta bågen uppåt för att undvika rinning. Undvik ammoniakbaserade tvättmedel då ammoniak kan missfärga linoljefärg.

Använd tvättmedel med lågt eller neutralt pH-värde (7) – vanligt diskmedel fungerar bra. Skölj med vatten.

Vid synlig påväxt använd för ändamålet avsedd Alg & Mögeltvätt. Späd enligt anvisning på förpackningen. Alkaliska tvättmedel med högt pH-värde påskyndar nedbrytningen av linoljan i färgen varför det är extra viktigt att skölja väl med vatten.

Bättring av målade ytor:

Om färgen släppt från underlaget eller kritat bort bör den aktuella ytan bättringsmålas. Skrapa bort lös färg och tvätta med Målartvätt. Skölj noga med vatten och låt torka väl innan målning. Trärena ytor målas med tre strykningar enl. anvisningar för nymålning.

Engvall o. Claesson
PROFESSIONELL LINOLJEFÄRG UR TRADITION
OCH KUNSKAP SEDAN 1915