

Slipgrund V

Slipgrund V är en vattenburen alkydemulsion avsedd som grund- och slipstrykningsfärg invändigt på ytor som gips, väv, tapet, trä och träfiberskivor - men fungerar även bra på puts och metall liksom schellackerade kvistar. Slipgrund V kan övermålas med de flesta färgtyper som akrylat-, alkyd- eller linoljefärg.

Produkten är lämplig som grund- och mellanstrykningsfärg för Engwall o. Claessons alla Invändiga Linoljefärger, Emulsionsfärger samt vid dekormålning med pigmenterad Lasyrolja.

Slipgrund V målas med två strykningar på tidigare omålat underlag och spacklade ytor och med en strykning på tidigare målat underlag. Låt färgen genomtorka mellan strykningarna med 24 – 48 timmar beroende på underlag, skiktjocklek och rumstemperatur. Bryt grundfärgen i samma kulör som toppfärgen för att undvika genomlysning.

Slipgrund V ska målas tunt och kan appliceras med pensel, rulle eller spruta. Rör om väl från botten innan användning. Förvaras frostfritt.

TEKNISKA DATA:

Bindemedel:	Fet alkydemulsion
Kulör:	Vit bas
Pigment:	Titandioxid
Viskositet:	Ca. 3000
Densitet:	1,5 kg/m ³
Torrhalt:	ca 60 vikt-%
Glans:	-
Torktid:	24 - 48 timmar
Materialåtgång:	8-10 m ² / liter
Rengöring:	Vatten och såpa innan färgen har torkat
Förpackning:	1 liter, 5 liter, 10 liter



VOC-gränsvärde (Kat A/d): 130g/l (2010)

Produktens VOC: < 30 g/l

Se Basta miljöregister



Engwall o. Claesson

PROFESSIONELL LINOLJEFÄRG UR TRADITION OCH KUNSKAP SEDAN 1915

Götlundagatan 11 | SE-124 71 Bandhagen

Tel. kontor: +46 (0)8-86 03 50 | Fax: +46 (0)8-99 90 03 | Hemsida: WWW.EOC.SE | E-mail: info@eoc.se