

## Matt Interiör - Vägg & Takfärg

### Materialbeskrivning och användningsområde:

Matt Interiör Vägg & Takfärg är en vattenburen alkydoljeemulsion på feta vegetabiliska oljor avsedd för invändig målning av väggar och tak. Färgen är applicerbar på alla stumma ytor som gips, väv, papper, puts, trä och betong mm.

Matt Interiör används där en matt tvättbar yta önskas och passar även bra på ytor med lite hårdare slitage som i kontor, skolor, trapphus mm. Färgen bör härda i ca två veckor för att uppnå full tålighet.

Matt Interiör kan appliceras med pensel eller roller. Målas alltid vått-i-vått. Rör om väl från botten innan användning.

Förvaras frostfritt.

### TEKNISKA DATA:

<b>Bindemedel:</b>	Vegetabilisk alkydemulsion
<b>Kulör:</b>	Vit och färglös bas
<b>Pigment:</b>	Titandioxid
<b>Viskositet:</b>	C:a 4500
<b>Densitet:</b>	1,3 kg/m <sup>3</sup>
<b>Torrhalt:</b>	C:a 50 vikt-%
<b>Glans:</b>	Matt, c:a 7
<b>Torktid:</b>	Dammtorr 2 timmar, övermålningsbar efter 6 timmar vid normal rumstemperatur, genomtork 24 timmar
<b>Materialåtgång:</b>	6-8 m <sup>2</sup> /liter
<b>Rengöring:</b>	Vatten och såpa innan färgen har torkat
<b>Förpackning:</b>	1 liter, 5 liter, 10 liter



**VOC-gränsvärde (Kat A/a):** 30g/l (2010)

**Produktens VOC:** < 20 g/l

Engwall o. Claesson

PROFESSIONELL LINOLJEFÄRG UR TRADITION OCH KUNSKAP SEDAN 1915

Götlundagatan 11 | SE-124 71 Bandhagen

Tel. kontor: +46 (0)8-86 03 50 | Fax: +46 (0)8-99 90 03 | Hemsida: WWW.EOC.SE | E-mail: info@eoc.se