

Matt Interiör - Vägg & Takfärg

Materialbeskrivning och användningsområde:

Matt Interiör Vägg & Takfärg är en vattenburen alkydoljeemulsion på feta vegetabiliska oljor avsedd för invändig målning av väggar och tak. Färgen är applicerbar på alla stumma ytor som gips, väv, papper, puts, trä och betong mm.

Matt Interiör används där en matt tvättbar yta önskas och passar därför bra även på ytor med lite hårdare slitage som i kontor, skolor, trapphus mm.

Grundmåla alltid med Slipgrund V enl. anvisningar och slutmåla därefter med endast ett (1) skikt Matt Interiör. Måla alltid färdigt påbörjade ytor vått-i-vått. Rör om väl från botten innan användning.

Matt Interiör appliceras tunt med pensel, roller eller spruta. Färgen bör härda i ca två veckor för att uppnå full tålighet.

Rör om väl från botten innan användning. Förvaras frostfritt.

TEKNISKA DATA:

Bindemedel:	Vegetabilisk alkydemulsion
Kulör:	Vit och färglös bas
Pigment:	Titandioxid
Viskositet:	C:a 4500
Densitet:	1,3 kg/m ³
Torrhalt:	C:a 50 vikt-%
Glans:	Matt, c:a 7
Torktid:	Dammtorr 4 timmar, genomtorr 24 timmar
Materialåtgång:	6-8 m ² /liter
Rengöring:	Vatten och såpa innan färgen har torkat
Förpackning:	1 liter, 5 liter, 10 liter



VOC-gränsvärde (Kat A/a): 30g/l (2010)

Produktens VOC: < 20 g/l

Se Basta miljöregister



Engwall o. Claesson

PROFESSIONELL LINOLJEFÄRG UR TRADITION OCH KUNSKAP SEDAN 1915

Götlundagatan 11 | SE-124 71 Bandhagen

Tel. kontor: +46 (0)8-86 03 50 | Fax: +46 (0)8-99 90 03 | Hemsida: WWW.EOC.SE | E-mail: info@eoc.se