

Invändig Emulsionsfärg

Materialbeskrivning och användningsområde:

Vår Invändiga Emulsionsfärg är en matt, vattenburen linoljefärg med såpa som emulgator avsedd för invändig målning av väggar och tak. Färgen är applicerbar på alla stumma ytor såsom gips, väv, papper, puts, trä, betong mm.

Emulsionsfärgen har ytligt liggande pigment som ger en matt yta – men som också gör den känsligare för slitage innan linoljan härdad och bundit pigmenten ordentligt. Färgen bör härdas i ca fyra veckor för att uppnå full tålighet. Den är bäst lämpad för rum som inte utsätts för alltför hårt slitage - som t ex. sovrum och vardagsrum. Den bör inte användas i rum eller utrymmen med risk för hög luftfuktighet.

Emulsionsfärg kan appliceras med pensel eller roller. Målas alltid vått-i-vått. Rör om väl från botten innan användning. Förvaras frostfritt.

OBS! Trasor, trassel m.m. indränkta med linolja kan orsaka självantändning. Lagg dessa i brandsäker behållare eller i vatten.

TEKNISKA DATA:

Bindemedel:	Kokt linolja
Kulör:	Vit och färglös bas
Pigment:	Titandioxid
Viskositet:	C:a 3500
Densitet:	1,4 kg/liter
Torrhalt:	ca 55 vikt-%
Glans:	Matt, c:a 1
Torktid:	Dammtorr efter ca 2 timmar. Övermålningsbar efter 6-8 timmar vid normal rumstemperatur. Genomhärdad efter ca 1 vecka.
Materialåtgång:	Ca. 5 - 15m ² / liter beroende på underlag
Rengöring:	Vatten och såpa
Förpackning:	1 liter, 5 liter, 10 liter



VOC-gränsvärde (Kat A/a): 30g/l (2010)

Produktens VOC: < 5 g/l

Engwall o. Claesson

PROFESSIONELL LINOLJEFÄRG UR TRADITION OCH KUNSKAP SEDAN 1618

Götlundagatan 11 | SE-124 71 Bandhagen

Tel. kontor: +46 (0)8-86 03 50 | Fax: +46 (0)8-99 90 03 | Hemsida: WWW.EOC.SE | E-mail: info@eoc.se