

## Fönsterfärg

### Materialbeskrivning och användningsområde

Halvblank, väderbeständig utomhusfärg baserad på feta alkydoljor med god inträngningsförmåga och vidhäftning.

Engwall o. Claessons Fönsterfärg är mögelskyddad och avsedd för målning av fönsterbågar, karmar och foder men kan även användas på fasader och på andra utsatta ytor.

### Målningsanvisningar

Underlaget skall vara rent och torrt. Normalt fordras två strykningar efter grundmålning. Vid grundning på nytt eller renskrapat trä tunnas färgen efter behov med lågaromatisk alifatnafta. Färdigstrykning görs alltid med oförtunnad färg. Färgen stryks tunt med rund eller oval anstrykningspensel av god kvalitet.

### TEKNISKA DATA:

<b>Bindemedel:</b>	Feta alkydoljor
<b>Kulör:</b>	RAÄ, NCS
<b>Pigment:</b>	Titandioxid, zinkvitt, järnoxid
<b>Densitet:</b>	1,2 kg/liter
<b>Torrhalt:</b>	80 volym-%
<b>Glans:</b>	Halvblank
<b>Torktid:</b>	12 - 24 timmar
<b>Materialåtgång:</b>	8 -15 m <sup>2</sup> /liter
<b>Rengöring:</b>	Lågaromatisk lacknafta
<b>Förpackning:</b>	1 liter, 5 liter



Förvaras oåtkomligt för barn. Säkerhetsdatablad finns att hämta på [www.eoc.se](http://www.eoc.se).

**VOC-gränsvärde (Kat A/d):** 300 g/l (2010)

**Produktens VOC:** < 300 g/l.

Engwall o. Claesson

Götlundagatan 11 | SE-124 71 Bandhagen

Tel. kontor: +46 (0)8-86 03 50 | Fax: +46 (0)8-99 90 03 | Hemsida: [www.eoc.se](http://www.eoc.se) | E-mail: [info@eoc.se](mailto:info@eoc.se)