



Underhåll och skötsel av fönster målad med EoC:s Fönsterfärg

Allmänna råd:

All färg utomhus utsätts för sol, regn, snö och luftföroreningar vilket skapar grogrund för påväxt av mögelsvamp och alger samt på sikt nedbrytning av alkydoljan i färgen. Löpande underhåll av målade ytor gör att färgen håller längre och att det framtida underhållet därmed blir enklare. En allmän rekommendation är att se över de målade ytorna minst vart annat år - och vid behov tvätta av ytor som är nedsmutsade eller som har fått påväxt. I samband med fönsterputs kan även de målade ytorna rengöras vilket möjliggör inspektion av skicket och behov av åtgärder.

Rengöring:

Rengöringen bör göras med ett mildt, pH-neutralt rengöringsmedel som t.ex. diskmedel, skölj väl och torka torrt.

Vid synlig påväxt kan alg- och mögeltvätt användas. Följ tillverkarens instruktioner. Alkaliska tvättmedel, dvs pH över 7, bör sköljas väl med vatten så att nedbrytning av alkyden inte påskyndas.

Bättring av målade ytor:

Generellt kan man säga att fönster i söderläge behöver målas om oftare. Detsamma gäller fönster som till exempel skuggas av ett träd eller buskar eftersom det utsätts för mer fukt. Ser du tecken på blåsor, sprickor, flagnig eller matthet i färgen bör det åtgärdas genom ommålning. Skrapa bort lös färg och tvätta med Målartvätt. Skölj noga med vatten och låt torka väl innan målning. Trärena ytor målas med tre strykningar enl. anvisningar.

Invändigt behåller färgen sin kulör och glans betydligt längre. Förläng livslängden genom att hålla ytorna rena och fina.

Engvall o. Claesson

Förvaltare av vårt kulturarv sedan 1915