



Fönsterfärg

# Fönsterfärg

## Produktbeskrivning

- Lösningsmedelsburen alkydoljefärg gjord på vegetabiliska oljor för utvändigt bruk
- Innehåller alg- och mögelskydd
- Avsedd för utvändig målning av fönsterbågar, -karmar och -foder men kan även målas på större ytor som dörrar, fasader och andra hårt utsatta ytor
- Tunnas med lågaromatisk lacknafta efter behov

## Egenskaper

- Kan spädas för grundmålning om annan oljebaserad grundfärg inte används
- Målas på grundmålade ytor i 2 ospädda skikt (se Målningsanvisningar)
- Bildar en hård yta som inte kriter
- Ommålningsintervall 6 – 15 år beroende på väderstreck och klimat

*Rör om väl från botten innan användning.*

## Tekniska data

|                        |                                                     |
|------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Bindemedel:</b>     | Vegetabiliska alkydoljor                            |
| <b>Kulör:</b>          | EoC std-kulörer som kan brytas i NCS eller RAÄ      |
| <b>Pigment:</b>        | Titandioxid, zinkvitt, järnoxid                     |
| <b>Viskositet:</b>     | BF ca                                               |
| <b>Densitet:</b>       | 1,2 kg/liter                                        |
| <b>Torrhalt:</b>       | 80 vikt-%                                           |
| <b>VOC:</b>            | <300 g/l. Gränsvärde (Kat A/d): 300 g/l             |
| <b>Glans:</b>          | Halvblank (ca 60) vid uppmålning                    |
| <b>Torktid:</b>        | 12–24 timmar (se Målningsanvisningar)               |
| <b>Materialåtgång:</b> | 8–15 m <sup>2</sup> /liter (se Målningsanvisningar) |
| <b>Rengöring:</b>      | Lågaromatisk lacknafta                              |
| <b>Förpackning:</b>    | Vit 1 liter och 5 liter, Kulör 5 liter              |



Fönsterfärg

## Anvisningar: Följ alltid informationen på produktens etikett

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Målningsverktyg:</b>  | Rund eller oval pensel. Om annan applicering skall färgen efterdras noggrant med pensel                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Sträckförmåga:</b>    | 8 – 12 kvm per liter beroende på underlag                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Skikttjocklek:</b>    | 40 – 60 my beroende på underlag                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Väderförhållande:</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Underlagets fukthalt får inte överstiga 16%</li> <li>• Dygnstemperatur bör överstiga 10 grader för angiven torktid (nedan)</li> <li>• Måla inte i starkt direkt solljus</li> <li>• Måla inte slutstrykning vid regn eller kraftig dagg</li> </ul> |
| <b>Torktid:</b>          | Angivna torktider är beroende på väderlek och skikttjocklek: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tunnad grundmålning: ca 6 - 12 timmar</li> <li>• Oförtunnad slutstrykning: ca 12 – 24 timmar</li> </ul>                                                                              |

### 1. Målning på nytt eller renskrapat trä:

|                     |                                                                                                          |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Förbehandla:</b> | Se till att träet är rent och torrt. Borsta bort löst damm. Använd aldrig schellack utomhus              |
| <b>Grundmåla:</b>   | Grundmåla med färg tunnad med ca 10–15 % lågaromatisk lacknafta - eller med annan oljebaserad grundfärg. |
| <b>Mellanstryk:</b> | Mellanstryk grundmålade ytor med oförtunnad färg                                                         |
| <b>Slutstryk:</b>   | Slutstryk mellanstrukna ytor med oförtunnad färg                                                         |

### 2. Målning på tidigare målat trä:

|                     |                                                                                                                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Förbehandla:</b> | Avlägsna ev. löst sittande färg, tvätta med målartvätt och skölj av med rent vatten för att avlägsna höga pH-värden |
| <b>Grundmåla:</b>   | Fläckgrunda <b>trärena ytor</b> med färg tunnad med 10–15% lågaromatisk lacknafta                                   |
| <b>Mellanstryk:</b> | Mellanstryk grundmålade ytor – eller samtliga ytor vid kulörbyte - med oförtunnad färg                              |
| <b>Slutstryk:</b>   | Slutstryk mellanstrukna ytor med oförtunnad färg                                                                    |



Fönsterfärg

## Säkerhet

### Varning

Brandfarlig vätska och ånga

Irriterar huden

Kan orsaka allergisk hudreaktion

Orsakar allvarlig ögonirritation

Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter

Följ alltid informationen på produktens etikett

