



Fönsterfärg

Skötsel och underhåll - Fönsterfärg

Allmänna råd:

- Undvik nedsmutsning och rengöring innan färgen har härdat klart. Det kan ta någon vecka innan full tålighet uppnåtts
- All färg utomhus utsätts för sol, regn, snö och luftföroreningar vilket skapar grogrund för påväxt av mögelsvamp
- Löpande underhåll av målade ytor gör att färgen håller längre och att det framtida underhållet därmed blir enklare. En allmän rekommendation är att se över de målade ytorna minst vart annat år - och vid behov tvätta av ytor som är nedsmutsade eller som har fått påväxt med därför avsett tvättmedel. Skölj med vatten.
- Undvik växtlighet nära fasaden som ger skugga och fukt vilket ökar risken för angrepp från svamp och alger
- Använd oljebaserat kitt vid lagning av mindre skador (max 4–5 mm) i underlaget. Vid större skador trä-laga eller byt ut skadade partier innan målning

Rengöring:

- Använd ljummet vatten med ett mildt rengöringsmedel, t.ex. handdiskmedel eller speciell underhållstvätt och dosera enligt anvisning från leverantören.
- Vid behov tvätta med alg- och mögeldödande medel – följ leverantörens anvisningar
- Observera att tvättmedel med pH-värden över 9 kan lösas upp oljefärg. Undvik även rengöringsmedel som innehåller ammoniak då detta missfärgar linoljefärgen. Skölj alltid med ljummet vatten för att undvika att det finns rester av rengöringsmedel med ammoniak eller högt pH-värde kvar på färgytan
- Lösningsmedel ska aldrig användas vid rengöring, inte heller rengöringsmedel som innehåller slipmedel
- Tvätta med svamp, trasa, mjuk borste eller vattenslang med lågt tryck. Tvätta nedifrån och upp. Högtryckstvätt ska användas med stor försiktighet, speciellt om det är en gammal fasad med träpanel. Panelen kan då skadas och bli känsligare för fukt och nedsmutsning och därmed mer mottaglig för mögel och alger. Det finns även en risk att vatten tränger in bakom fasaden och orsakar fuktskador