



Invändig Linoljegrund

# Invändig Linoljegrund

## Produktbeskrivning

- Linoljegrundfärg för invändigt bruk gjord på kokt linolja och kallpressad svensk linolja.
- Avsedd för målning av snickerier, foder, listverk, paneler etc. inomhus som ska övermålas med Invändig Linoljefärg (Blank, Halvblank eller Matt)
- Finns endast i vit

## Egenskaper

- Djuppenetrerande grundfärg för antikvarisk målning
- Målas oförtunnad i ett skikt
- Övermålas med två eller flera skikt oförtunnad Invändig Linoljefärg

## Tekniska data

|                        |                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Bindemedel:</b>     | Svensk rå kallpressad linolja, kokt linolja   |
| <b>Kulör:</b>          | Vit                                           |
| <b>Pigment:</b>        | Titandioxid                                   |
| <b>Viskositet:</b>     | BF 1700                                       |
| <b>Densitet:</b>       | 1,57 kg/liter                                 |
| <b>Torrhalt:</b>       | 99 vikt-%                                     |
| <b>VOC:</b>            | <30 g/l. Gränsvärde (Kat A/d): 300 g/l (2010) |
| <b>Glans:</b>          | Matt                                          |
| <b>Torktid:</b>        | 24–48 timmar                                  |
| <b>Materialåtgång:</b> | 12–15 m <sup>2</sup> /liter                   |
| <b>Rengöring:</b>      | Lågaromatisk lacknafta, såpa                  |
| <b>Förpackning:</b>    | 1 liter, 5 liter                              |



Invändig Linoljegrund

## Målningsanvisningar

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Målningsverktyg:</b>  | Rund eller oval pensel. Om annan applicering skall färgen efterdras noggrant med pensel                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Sträckförmåga:</b>    | 12 – 15 kvm per liter                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Skikttjocklek:</b>    | 40 – 60 my beroende på underlag                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Väderförhållande:</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Underlagets fukthalt får inte överstiga 16%</li> <li>• Dygnstemperatur bör överstiga 10 grader för angiven torktid (nedan)</li> <li>• Måla inte i starkt direkt solljus</li> <li>• Måla inte slutstrykning vid regn eller kraftig dag</li> </ul> |
| <b>Torktid:</b>          | Angiven torktid är beroende på rumstemperatur och skikttjocklek: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oförtunnad grundmålning: ca 24 - 36 timmar</li> </ul>                                                                                                                           |

Rör om väl från botten innan användning. **OBS!** Trasor, trassel m.m. indränkta med linolja kan orsaka självantändning. Lägg dessa i brandsäker behållare eller i vatten.

## Målning på nytt eller renskrapat trä:

|                     |                                                                                                                                                |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Förbehandla:</b> | Se till att träet är renskrapat och torrt. Borsta bort löst damm. Schellackera kvistar enl. leverantörens anvisningar                          |
| <b>Grundmåla:</b>   | Grundmåla med oförtunnad färg. Var noga att mätta ändträ och skarvar så att färgen sugs in och ger ett bra fuktskydd på dessa utsatta ställen. |
| <b>Mellanstryk:</b> | Mellanstryk grundmålade ytor tunt med oförtunnad Invändig Linoljefärg i vald kvalitet                                                          |
| <b>Slutstryk:</b>   | Slutstryk tunt med oförtunnad Invändig Linoljefärg i vald kvalitet                                                                             |