



Invändig Linoljegrund

Invändig Linoljegrund

Produktbeskrivning

- Linoljegrundfärg för invändigt bruk gjord på kokt linolja och kallpressad svensk linolja.
- Avsedd för målning av snickerier, foder, listverk, paneler etc. inomhus som ska övermålas med Invändig Linoljefärg (Blank, Halvblank eller Matt)
- Finns endast i vit

Egenskaper

- Djuppenetrerande grundfärg för antikvarisk målning
- Målas oförtunnad i ett skikt
- Övermålas med två eller flera skikt oförtunnad Invändig Linoljefärg

Tekniska data

Bindemedel:	Svensk rå kallpressad linolja, kokt linolja
Kulör:	Vit
Pigment:	Titandioxid
Viskositet:	BF 1700
Densitet:	1,57 kg/liter
Torrhalt:	99 vikt-%
VOC:	<30 g/l. Gränsvärde (Kat A/d): 300 g/l (2010)
Glans:	Matt
Torktid:	24–48 timmar
Materialåtgång:	12–15 m ² /liter
Rengöring:	Lågaromatisk lacknafta, såpa
Förpackning:	1 liter, 5 liter

Engwall o. Claesson

Förvaltare av vårt kulturarv sedan 1915



Invändig Linoljegrund

Anvisningar: Följ alltid informationen på produktens etikett

Målningsverktyg:	Rund eller oval pensel. Om annan applicering skall färgen efterdras noggrant med pensel
Sträckförmåga:	12 – 15 kvm per liter
Skikttjocklek:	40 – 60 my beroende på underlag
Väderförhållande:	• Underlagets fukthalt får inte överstiga 16% • Dygnstemperatur bör överstiga 10 grader för angiven torktid (nedan) • Måla inte i starkt direkt solljus • Måla inte slutstrykning vid regn eller kraftig dag
Torktid:	Angiven torktid är beroende på rumstemperatur och skikttjocklek: • Oförtunnad grundmålning: ca 24 - 36 timmar

Rör om väl från botten innan användning. **OBS!** Trasor, trassel m.m. indränkta med linolja kan orsaka självantändning. Lägg dessa i brandsäker behållare eller i vatten.

Målning på nytt eller renskrapat trä:

Förbehandla:	Se till att träet är renskrapat och torrt. Borsta bort löst damm. Schellackera kvistar enl. leverantörens anvisningar
Grundmåla:	Grundmåla med oförtunnad färg. Var noga att mätta ändträ och skarvar så att färgen sugs in och ger ett bra fuktskydd på dessa utsatta ställen.
Mellanstryk:	Mellanstryk grundmålade ytor tunt med oförtunnad Invändig Linoljefärg i vald kvalitet
Slutstryk:	Slutstryk tunt med oförtunnad Invändig Linoljefärg i vald kvalitet

Säkerhet

Ingen farotext eller farosymbol för denna produkt