



Träolja

Träolja

Produktbeskrivning

- Oljan är baserad på en rå linolja och fet, vegetabilisk alkyd avsedd som vattenavvisande träskydd utomhus för alla träslag
- Oljan innehåller fungicid mot påväxt
- Oljan är färglös men kan pigmenteras med torrpigment, oljefärg eller brytpastor avsedda för oljefärg

Egenskaper

- Underlaget skall vara rent och torrt. Oljan appliceras med pensel, trasa eller genom doppning. På ändträ och sugande underlag görs flera behandlingar. Överskottsolja torkas av med trasa
- Urlakade och grånade teak-yltor slipas före behandling för bra resultat
- Ej brandfarlig: flampunkt 62 grader C
- Trasor, trassel m.fl. porösa material indränkta med linolja kan orsaka självantändning. Förvara dessa under vatten eller bränn dem

Anvisningar: Följ alltid informationen på produktens etikett

Tekniska data

Innehåll:	Vegetabilisk alkydolja
Kulör:	Färglös, men kan pigmenteras
Torrhalt:	36 %
Viskositet:	Ca 12 sek (DIN-bägare)
Densitet:	0,86 kg/liter
VOC:	<700 g/l. Gränsvärde (Kat A/f): 700 g/l
Glans:	Halvblank
Torktid:	12-24 timmar vid 20 grader C
Materialåtgång:	5–9 kvm/liter
Rengöring:	Lågaromatisk alifatnafta
Förpackning:	1 liter, 5 liter



Träolja

Säkerhet

Fara

Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

Irriterar huden.

Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Orsakar allvarlig ögonirritation.

Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Följ alltid informationen på produktens etikett

