



Golvolja

Golvolja

Produktbeskrivning

- Oljan är en traditionell oljefernissa för invändigt bruk gjord på linolja med naturliga vaxer och hartser
- Oljan är löst i lågaromatisk alifatnafta och kan pigmenteras med brytpastor avsedda för oljefärg
- Avsedd för behandling av golv, bänkskivor, möbler mm men också för oljning av oglaserade keramiska plattor som terrakotta, sandsten mm

Egenskaper

- Behandling skall ske på torrt och rent, helst nyslipat trä där sista slipningen utförts med slippapper med kornstorlek 120
- Oljan påförs flödigt med pensel, rulle eller gummiraka. Överflödigt olja överförs från blanka till matta partier tills ytan slutar suga åt sig och avlägsnas därefter med mopp eller trasa
- Behandlingen kan upprepas när oljan har torkat. Högre rumstemperatur minskar nedan angivna torktider. Ytan kan maskinpoleras
- Vid underhållsoljning förtunnas oljan med 20% lågaromatisk alifatnafta
- Brandfarlig: flampunkt 57 grader C
- Trasor, trassel m.fl. porösa material indränkta med linolja kan orsaka självantändning. Förvara dessa under vatten eller bränn dem

Tekniska data

Innehåll:	Svensk kallpressad linolja, vegetabilisk alkyd, naturvax
Kulör:	Färglös, men kan pigmenteras med brytpasta för oljefärg
Torrhalt:	41 %
Viskositet:	Ca 12 sek (DIN-bägare)
Densitet:	0,85 kg/liter
VOC:	<500 g/l. Gränsvärde (Kat A/f): 700 g/l
Glans:	Halvblank
Torktid:	8 – 12 timmar
Materialåtgång:	4–8 kvm/liter
Rengöring:	Lågaromatisk alifatnafta
Förpackning:	1 liter, 5 liter

Engwall o. Claesson

Förvaltare av vårt kulturarv sedan 1915



Golvolja