



Lasyrolja

Lasyrolja

Produktbeskrivning

- Oljan är en specialbehandlad vegetabilisk olja avsedd för lasering, ådring och marmorering
- Lämplig för såväl behandling av möbler, väggar, tak, snickerier mm
- Oljan är färglös men kan pigmenteras med torrpigment, konstnärsfärger eller syntetiska brytpastor

Egenskaper

- Som grundfärg rekommenderas Slipgrund V
- Vid ådring och marmorering används oljan ospädd. Vid behandling på finsågat virke, spånplattor etc. kan oljan spädas med ca 10% lågaromatisk alifatnafta
- Efter torkning kan oljan behandlas med en alkydlack för bättre tålighet
- Brandfarlig: flampunkt 50 grader C
- Trasor, trassel m.fl. porösa material indränkta med linolja kan orsaka självantändning. Förvara dessa under vatten eller bränn dem

Tekniska data

Innehåll:	Specialbehandlad vegetabilisk alkyd
Kulör:	Färglös, men kan pigmenteras
Torrhalt:	50 %
Viskositet:	Ca 60 sek (DIN-bägare)
Densitet:	0,9 kg/liter
VOC:	<600 g/l. Gränsvärde (Kat A/f): 700 g/l
Glans:	Halvmatt
Torktid:	Ca 8 timmar vid 20 grader C
Materialåtgång:	10–15 kvm/liter
Rengöring:	Lågaromatisk alifatnafta
Förpackning:	1 liter, 5 liter