



Lasyrolja

Lasyrolja

Produktbeskrivning

- Oljan är en specialbehandlad vegetabilisk olja avsedd för lasering, ådring och marmorering
- Lämplig för såväl behandling av möbler, väggar, tak, snickerier mm
- Oljan är färglös men kan pigmenteras med torrpigment, konstnärsfärger eller syntetiska brytpastor

Egenskaper

- Som grundfärg rekommenderas Slipgrund V
- Vid ådring och marmorering används oljan ospädd. Vid behandling på finsågat virke, spånplattor etc. kan oljan spädas med ca 10% lågaromatisk alifatnafta
- Efter torkning kan oljan behandlas med en alkydlack för bättre tålighet
- Brandfarlig: flampunkt 50 grader C
- Trasor, trassel m.fl. porösa material indränkta med linolja kan orsaka självantändning. Förvara dessa under vatten eller bränn dem

Följ alltid informationen på produktens etikett

Tekniska data

Innehåll:	Specialbehandlad vegetabilisk alkyd
Kulör:	Färglös, men kan pigmenteras
Torrhalt:	50 %
Viskositet:	Ca 60 sek (DIN-bägare)
Densitet:	0,9 kg/liter
VOC:	<600 g/l. Gränsvärde (Kat A/f): 700 g/l
Glans:	Halvmatt
Torktid:	Ca 8 timmar vid 20 grader C
Materialåtgång:	10–15 kvm/liter
Rengöring:	Lågaromatisk alifatnafta
Förpackning:	1 liter, 5 liter



Lasyrolja

Säkerhet

Varning

Brandfarlig vätska och ånga.

Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.

Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Följ alltid informationen på produktens etikett

